

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ШПАТЛЕВОЧНЫЕ
НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ

Технические условия

Издание официальное

Министерство экономического развития

Тирасполь

Предисловие

1 Утвержден и введен в действие Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 25 сентября 2023 года № 980 (газета «Приднестровье» от 5 октября 2023 года № 182) с редакционными изменениями, соответствующими требованиям законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

2 Настоящий стандарт идентичен национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 58278-2018 «Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем. Технические условия».

3 Введен впервые.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения государственного органа по стандартизации Приднестровской Молдавской Республики.

РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ГОСТ ПМР ГОСТ Р 58278-2023
«СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ
НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

Раздел 2. Заменить ссылки:

ГОСТ Р 58276-2018 на ГОСТ ПМР ГОСТ Р 58276-2023;
последний абзац изложить в следующей редакции:

«П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных «Государственные стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.»

В соответствующих пунктах стандарта применять нормативные ссылки согласно редакционным изменениям.

Подпункт 4.8.1. Четвертый абзац. Номер ссылочного документа [1] дополнить сноской «*» в следующем виде: «[1]*».

Пояснение сноски «*» изложить в следующей редакции:

«* На территории Приднестровской Молдавской Республики требования безопасности упаковки для смесей сухих строительных изложены в дополнительном Приложении ДА.»

Стандарт дополнить приложением ДА в следующей редакции:

**«Приложение ДА
(обязательное)**

Требования безопасности упаковки для сухих строительных смесей

ДА.1. Упаковка (укупорочные средства) и процессы ее хранения, транспортирования и утилизации для сухих строительных смесей должны соответствовать требованиям настоящего Приложения ДА.

ДА.2. Упаковка (укупорочные средства) должна быть спроектирована и изготовлена таким образом, чтобы при ее применении по назначению обеспечивалась минимизация риска, обусловленного конструкцией упаковки (укупорочных средств) и применяемыми материалами.

ДА.3. Упаковка по механическим показателям, химической стойкости и герметичности должна соответствовать следующим требованиям безопасности:

- а) упаковка полимерная:
- должна обеспечивать герметичность;
 - должна выдерживать установленное количество ударов при свободном падении с высоты без разрушения (для укупоренных изделий, кроме парфюмерно-косметической продукции);
 - должна выдерживать сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки (кроме пакетов и мешков);
 - не должна деформироваться и растрескиваться при воздействии горячей воды (кроме пакетов и мешков);
 - ручки упаковки должны быть прочно прикреплены к ней и выдерживать установленную нагрузку;
 - сварной и клеевой швы упаковки не должны пропускать воду;
 - должна выдерживать установленную статическую нагрузку при растяжении (для пакетов и мешков);
 - внутренняя поверхность упаковки должна быть стойкой к воздействию упаковываемой продукции;

б) упаковка картонная и бумажная:

ГОСТ ПМР ГОСТ Р 58278-2023

- должна выдерживать установленное количество ударов при свободном падении и (или) при испытании на горизонтальный удар;

- должна выдерживать сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки и (или) обеспечивать прочность при штабелировании;

- ручки упаковки (при наличии) должны быть прочно прикреплены к упаковке и должны выдерживать установленную нагрузку.

в) упаковка из комбинированных материалов:

- должна быть герметичной (при наличии укупорочных средств) или обеспечивать установленную прочность соединительных швов;

- поверхность внутреннего покрытия не должна быть окислена;

- внутренняя поверхность упаковки должна быть стойкой к воздействию упаковываемой продукции.

ДА.4 Укупорочные средства (при их наличии) по физико-механическим показателям и химической стойкости должны соответствовать следующим требованиям безопасности:

а) полимерные укупорочные средства:

- должны обеспечивать герметичность упаковки (кроме колпачков термоусадочных, обкаточных, клапанов, дозаторов-ограничителей, рассекателей, прокладок уплотнительных, крышек для закрывания) в установленных условиях эксплуатации;

- крутящий момент при открывании винтовых крышек и колпачков должен соответствовать установленным требованиям;

- уплотнительные прокладки не должны расслаиваться;

- количество полимерной пыли не должно быть выше установленного;

б) картонные укупорочные средства:

- должны быть устойчивы к воздействию модельных сред;

- не должны расслаиваться на составляющие;

в) комбинированные укупорочные средства:

- клеевой шов термоусадочных и обкаточных колпачков должен быть прочным;

- уплотнительные прокладки не должны расслаиваться.

ДА.5 Протоколы испытаний, подтверждающие соответствие типов упаковки (укупорочных средств), изготавливаемой производителем упаковываемой продукции в процессе производства такой продукции, требованиям пунктов ДА.2 - ДА.5 настоящего Приложения ДА, включают в комплект доказательственных материалов, формируемый при подтверждении соответствия упакованной продукции.

ДА.6 Требования к процессам обращения упаковки (укупорочных средств) на рынке (хранения, транспортирования, утилизации):

а) упаковку (укупорочные средства) хранят в соответствии с требованиями нормативных и (или) технических документов на конкретные типы упаковки (укупорочных средств);

б) транспортирование упаковки (укупорочных средств) осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов;

в) в целях ресурсосбережения и исключения загрязнения окружающей среды упаковка (укупорочные средства), бывшая в употреблении, должна быть утилизирована в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики.»